


## Artikelnummer/Itemnumber: 474UZHB

Absperr-Stilpfosten, Serie 474B, Ø 76 mm, umlegbar, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, ohne Öse



Ornamental bollard, Series 474B, Ø 76 mm, foldable, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, without eyelet



### Artikelbeschreibung:

Absperr-Stilpfosten, aus Stahlrohr Ø 76 mm, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung, zum einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln, ohne Öse

### Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

### Technische Daten:

Gewicht: 10,50 kg/St  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

### item description:

Ornamental bollard, of steel tube Ø 76 mm, approx. 950 mm above ground, hot dip galvanized and coated anthracite-grey (RAL 7016), foldable, self-engaging lock, for casting in concrete, with hot-dip galvanized ground, socket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, with Euro profile cylinder lock and three keys, without eyelet

### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

### technical specifications:

weight: 10,50 kg/pc  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated