


Datenblatt/ datasheet

Artikelnummer/Itemnumber: 4074FB+1

Absperr-Stilpfosten, Serie 4074B, Ø 76 mm, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40, ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss, mit 1 Öse



Ornamental bollard, Series 4074B, Ø 76 mm, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 476.40, approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism, with 1 eyelet



Artikelbeschreibung:

Stilpoller aus Stahlrundrohr Ø 76 mm, mit Flachkopf, 900 mm Überflur, feuerverzinkt und DB 703 beschichtet, herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40, ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, mit 1 Öse

Technische Daten:

Gewicht: 12,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
feuerverzinkt und DB 703 beschichtet

item description:

Ornamental bollard with flat head, steel tube Ø 76 mm, with flat head, 900 mm above ground, hot-dip galvanized and DB 703 coated, removable, self-engaging lock, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 476.40, approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, with 1 eyelet

technical specifications:

weight: 12,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot-dip galvanized and DB 703 coated