Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 476BG

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe ca. 900 mm Überflur feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, ohne Öse

Barrier post Steel tube Ø 76 x 2,6 mm with welded steel cap approx. 900 mm above ground hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, stationary, for casting in concrete with ground anchor, without eyelet



14,00

1. Erdaushub für Fundament Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm Tiefe: ca. 400mm

siehe Abb. 1

earth excavation for foundation width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm depth: ca. 400mm see Abb. 1

2. Mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrung des Pfostens stecken

> put anchor bolt into the borings of the post

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen siehe Abb.2

> place the post in the center of the foundation hole see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

Abb. 1




Abb. 2

