

Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 421_54

Einzelarker Haltebügel aus Ø 12 mm Rundstahl mit Standrohr 40 x 40 mm verschweißt Höhe ca. 500 mm Überflur, feuerverzinkt, Einzelarker zum Aufdübeln Dübelplatte 100 x 150 mm, 4 Bohrungen Ø 10 mm, zweiseitige Einstellung

Individual stands Stand of Ø 12 mm round steel welded to vertical tube 40 x 40 mm height approx. 500 mm above ground, hot-dip galvanized, Individual stand for plugging down Plugging plate 100 x 150 mm, 4 holes Ø 10 mm, two-side parking





13,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

Abb. 1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation see Abb.1



2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the post in the Center of the foundation and determine the tiltdirection see transfer the boringposition on the Underground



3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4 and fixate with fastening material.

optional :

Art.Nr.
470.71

